



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ГОРЛОВИНЫ ЗАЛИВНЫЕ
БАКОВ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ.
ДИАМЕТРЫ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ**

ГОСТ 12813—67

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ГОРЛОВИНЫ ЗАЛИВНЫЕ
БАКОВ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ.
ДИАМЕТРЫ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ**

Aircraft and hovercraft
tank filling orifices. Diameters

**ГОСТ
12813-67***

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 12 апреля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07. 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заливные горловины баков самолетов и вертолетов, предназначенные для открытой заправки соответствующих жидкостей в баки самолетов и вертолетов при наземном обслуживании и устанавливает диаметры их проходных сечений.

2. Диаметры проходных сечений должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование жидкости	Диаметр проходного сечения в мм, не менее
Топливо	65
Масло	50
Противообледенительная жидкость Питьевая вода Спирт Дистиллированная вода	45
Гидравлическая жидкость Охлаждающая жидкость Водно-спиртовая жидкость	40

Примечание. Внутренние диаметры фильтров (сеток) в случае применения их в горловинах должны соответствовать указанным в таблице размерам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1981 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9-1980 г.).

© Издательство стандартов, 1981

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Л. В. Вейнберг*

Сдано в наб. 28.05.81 Подп. в печ. 20.08.81 0,25 п. л. 0,07 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2357